

Nya elastligaturer från Glenroe Egenskaper:

1. Utmärkt färgstabilitet och låg absorption – hydrofob yta.
2. Materialet är polyuretan vilket garanterar väl bibehållen elasticitet under lång tid. Materialspecifikationer: (Säkerhetsdatablad) finns på länken <http://www.westconsult.se/PDFcat/NLELig.pdf>
3. Ringarna är tunna och därmed lätta att applicera och kräver lite utrymme under bracketvingen – till skillnad från många tidigare – och lämnar plats för kedjor etc.
4. Stickorna har en anvisning på mitten så, att de enkelt kan delas i två stickor om vardera 25 ringar för minimering av krosskontamination.
5. Hörnen är rundade i tillverkningssteget vilket minimerar slitage och eliminerar brottanvisningar i materialet.
6. Miljömessiga hänsyn har tagits genom att såväl själva stickorna som greppringarna är tunna och sålunda inte utsätter miljön för fullkomligt onödigt påfrestning. Det finns skräckexempel där greppringar och stickor innehåller ca 5 ggr så mycket material som produkten/ligatureerna.
7. Ring-diameter är .115”(2,9mm) vilket är en optimal anpassning till såväl ”single” som ”double” eller ”twin wing brackets”.

Art Nummer	Beskrivning	Förpackning – 1 000 st
TT-5C	TUFF STICK CLEAR	50 TIES PER STICK, 20 STICKS
TT-5SIL	TUFF STICK SILVER	50 TIES PER STICK, 20 STICKS
TT-5PRL	TUFF STICK PEARL	50 TIES PER STICK, 20 STICKS
TT-5R	TUFF STICK RED	50 TIES PER STICK, 20 STICKS
TT-5B	TUFF STICK BLUE	50 TIES PER STICK, 20 STICKS
TT-5SKY	TUFF STICK SKY BLUE	50 TIES PER STICK, 20 STICKS
TT-5HP	TUFF STICK HOT PINK	50 TIES PER STICK, 20 STICKS
TT-5G	TUFF STICK GREEN	50 TIES PER STICK, 20 STICKS

